

FLUORGUARD

EKSTREM RESISTENT

#255 Fluorguard er en speciel højtemperaturfedt. Resistent mod kemikalier, gasser og opløsningsmidler. Til kontinuerlig temperatur op til +260°C i længere perioder i f.eks. lak- eller bageriovne med lange vedligeholdelses intervaller - Levnedsmiddel klasse NSF-H1.

RESISTENT

Fluorguard er baseret på Perfluorerad polyeter (PFPE) og Polytetrafluoreten (PTFE). Udviklet til meget krævende arbejdsmiljøer hvor produktet udsættes for eks. for gasser, kemikalier, brændstoffer eller høje temperaturer.

LANGE SMØREINTERVALLER

Fluorguard giver ekstremt lange smøreintervaller. Ved normale forhold uden høje temperaturer fungerer fedten en hel livstid ved kun en påføring.

IKKE BLANDBAR

Fluorguard er ikke blandbar med andre typer af fedt der ikke er baseret på Perfluorerad polyeter (PFPE) og Polytetrafluoreten (PTFE). Rengøring er nødvendig ved udskiftning, men giver en problemfri fremtid.

FORDELE

- Konstant temp. op til +260°C.
- Beskytter i lange tidsperioder.
- Resistent mod kraftige kemikalier.
- Resistent mod ætsende syrer
- Resistent mod opløsningsmidler.
- Resistent mod benzin & diesel.
- Resistent mod gasser m.m.
- Appliceres kun en gang i levetiden.

EGENSKABER

- Intet flammepunkt
- Kompatibel med metal, plast, elastomerer og gummi
- Lang holdbarhed og lav termisk fordampning i varme
- Fremragende vandfasthed
- Fremragende slidtagebeskyttelse
- Siliconefri

APPLIKATIONER

- Transportbånd
- Industrielakering
- Bageriovne
- Pneumatiske ventiler
- Life time smøring

BRANCHER

Metal-, plast-, glas-, tekstil-, auto-, kemi-, petrokemi-, pneumatisk udrustning og levnedsmiddel



FÄRVE : Hvid

NLGI : #2

FORTYKKELSE : PTFE

BASE : PFPE

DRYPPUNKT : Ingen

KONSTANT TEMP : -20°C -> +260°C

EMBALLAGE : Patron 800 gr

Bøtte: 40 gr

ART : 255

payback
LUBRICANTS

255