

SYNGUARD

HØJ TEMPFEDT - H1

#256 Synguard - H1 er en fuldsyntetisk fedt til levnedsmiddel og til områder med ekstremt tryk, vand, vanddamp, lave eller høje temperaturer. Specielt udviklet til smøring af produktionsudstyr indenfor levnedsmiddel og medicinalindustri.

LEVNESDMIDDEL

Synguard - H1 er en levnedsmiddelfedt af højeste kvalitet, baseret på det reneste polyalfaolefin (PAO) syntetisk-base med fortykkere af bentonit.

TEMPERATURER

Synguard er en high temp fedt som i kortere perioder modstår op til +260°C og ikke har noget droppunkt. Samtidig er Synguard H1 funktionelt i temperaturer ned til -40°C.

VANDRESISTENT

Synguard er en vandresistent fedt. Særlig egnet til applikationer som udsættes for vand, vanddamp eller is.

TRYK OG OMDREJNINGER.

Synguard er en multifunktionel smidig og vedhæftende fedt til applikationer med både lav- og høj belastning, samt omdrejningstal på op til 10.000 rpm/min.

FORHINDRER BAKTERIER

Synguard indeholder konserveringsmidler der effektivt kontrollerer, hæmmer og forhindrer bakterievækst hvis fedten kommer i kontakt med levnedsmidler.

FORDELE

- Kan ikke afspules
- Meget gode kuldeenskaber
- Skrue- og mekanisk stabilitet
- Overlegen slidtagebeskyttelse
- Ekstreme højtryksegenskaber
- Forhindrer rust og oxidation
- Forhindrer termisk nedbrydning
- Intet droppunkt
- Stabilt if. sure emner
- Bibeholder sin konsistens
- Særligt god til centralsmøring
- Meget høj vedhæftning

ANVENDELSESOMRÅDER

Kuglelejer · Rullelejer · Ledlejer · Glideflader · Splitter · Bøsninger · Guider m.m. indenfor levnedsmiddel eller andre områder.

BLANDBARHED

Synguard er baseret på polyurea fortykkere og er IKKE blandbar med andre typer fedt, som ikke er baseret på polyurea / bentonit, i lukkede lejer.



FARVE : Hvid

NLGI : #2

VISKOSITET 40°C : 76 cst

FORTYKKER : Bentonit

BASEOLIE : Fuldsyntetisk (PAO)

TIMKEN TEST : 25 kg

DRYPPUNKT : Ingen

ARBTEMP : -40°C -> +253°C

EMBALLAGE : 18 kg spand

400 gr patron

400 ml spray

ART : 256

payback
LUBRICANTS

256