

SILVER STREAK®

TANDHJUL & SKAMLER

#273 Silver Streak er en vandfastfedt til åbnegear og lastvognsskamler. Tåler et ekstremt tryk. Baseret på semisyntetisk paraffinolie tilsat faste emner der effektivt modstår ekstrembelastning. Fysisk og kemisk stabil samt ekstra høj vedhæftning hvilket minimerer udpresning og slidtage. Øger normalt smøreintervaller 2-4 gange.

UNIK FORMÅEN

Silver Streak indeholder en kombination af flere faste emner som bevirker at fedten forhindrer metalmod-metal kontakt. lægger en sej støddæmpende smørefilm som minimerer vibrationer, lyd og slidtage markant.

HØJE TRYK

Silver Streak har en fysisk og kemisk stabilitet med en speciel sejhed (tixotropisk). Klarer belastninger på mere end 35 ton/cm².

LAVT FORBRUG

Den ekstreme vedhæftning og højttryks egenskaberne kan mindske forbruget 2-4 gange.

FLERE VISKOSITETER

Produktet findes i flere varianter fra olie SAE 250 (vg 1000) til fedt fra Nlgi 000 til Nlgi 2. Pumpbar i kulde fra -40°C til -7°C afhængig af type.

LANGE- ELLER KORTE TRÅDE

Silver Streak i den tykkeste form, findes i både en kort og langtrådet version. Tilpasset til hurtigt gående åbne tandhjul eller langsomt gående applikationer.

SKAMLER OG TANDHJUL

Silver Streak viser sin styrke og holdbarhed på lastvogns skamler og åbne tandhjul.

GEARKASSER

Silver Streak er optimal til langsomtgående gearkasser og snekkegear i viskositeter fra iso vg 100 til 680 cst. Holder applikationerne som nye pga. belastningsevne, vedhæftning og den specielle konsistens der gør at fedten er tilstede overalt i applikationen hele tiden.

FORDELE

- Meget kraftig vedhæftning
- Stærk smørefilm
- Støddæmpende effekt ved statisk belastning og lave hastigheder
- Resistent mod vand og salt
- Minimerer vibrationer
- Udtørrer og skaller ikke
- Kan ikke afspules med vand
- Forlænger smøreintervaller

ANVENDELSESOMRÅDER

Åbne gear · Tandstænger · Lastvognsskamler · Glideflader · Rototilt · Krøjkranse · Splitter · dorne · Bøsninger · Store åbne kæder · Tung drift · Stålværk · Kraftværk · Marine · Skiftespor og langsomt gående gearkasser.



FARVE : Sort
FEDT NLGI : 000, 00, 0, 1, 2
OLIE VG : 1000
FLYDEPUNKT : -40°C til -12°C
VISKOSITET 40°C : 100 - 1733 Cst
BASEOLIE : Syntetisk PAO
TIMKENTEST : 29,5 kg

EMBALLAGE

TROMLE : 50 kg
SPAND : 18 kg, 4 L & 2,5 kg
TUBE : Fugapatron 300 g
SPRAY : 400 ml
ART : 273

payback
LUBRICANTS

273