

POLYGREEN

FRIKTION & HOLDBARHED

#283 Polygreen er en høj kvalitets polyureafedt til lav friktion, høj temperatur, ekstremt tryk, vand, vanddamp, lange service intervaller og høj driftsikkerhed.

LEVETID

Polygreen er en performancefedt til lange serviceintervaller eller som en levetidsfedt i mange applikationer. Forbliver i princippet lige blød og smidig gennem hele sin levetid.

OXIDATIONSSIKKER

Polygreen er helt uden metalisk fortykkelsesmiddel og forårsager derfor ingen mikrokorrosion, selv EP beskyttelsen mod højtryk er fuldstændig galvanisk sikker if. rød- og gulmetaller.

KORROSIONSBESKYTTELSE

Er yderst skånsom i følsomme leje applikationer med en korrosionsbeskyttelse udover det sædvanlige og 100 % resistent mod vand og varmvanddamp.

MULTIFUNKTIONEL

Har et bredt omdrejningsregister fra relativt lave til høje omdrejninger. Med en termisk stabilitet og et temperatur område fra -40 till +270 grader og kan derfor benyttes som den eneste nødvendige fedt i de fleste applikationer.

DRIFTSIKKERHED

Fedtens opbygning, konsistens, baseolie og additivsystem giver lavfriktion og lange smøreintervaller som giver driftsikkerhed via tribologi.

FORDELE

- Resistent overfor vand og vanddamp
- Forskydnings- og mekanisk stabil
- Trykforstærket
- Højt tryk
- Lange smøreintervaller
- Lifetime smøring
- Høj temperatur
- Høje omdrejningstal
- Lavt støjniveau
- God pumpbarhed
- Forbliver blødt og smidigt
- Kraftigt rustbeskyttende
- Ekstrem lav olieseperation
- Lavfriktionslejer
- Helt overfor rød- og gulmetaller

ANVENDELSESOMRÅDER:

Hjullejer · Kuglelejer · Nålelejer · Rullelejer · Chassidele · El-motorer specielt med høj effekt · Ventilatorlejer · Livstidslejer · Pumpelejer · Bilindustri · Marineudstyr · Tørreovne mm.



FÄRVE : Grøn

NLGI : #2

VISKOSITET 40°C : 144

FORTYKKER : Polyurea

BASEOLIE: Paraffinsk mineral

TIMKENTEST : 45 lb

FOUR BALL TEST : 315

DRYPPUNKT : +274°C

FLAMMEPUNKT : +257°C

ARB. TEMP. : -40°C - +270°C

EMBALLAGE : 18 kg & 400g patron

ART : 283

283

payback
LUBRICANTS