

GUARDIAN

HIGH SPEED & KULDE

Guardian High-Speed er en fuldsyntetisk højtpræsterende litium-complexfedt. Specielt udviklet til lejeapplikationer i kulde, varme og højeomdrejninger med lav friktion og lange smørintervaller.

LEJEFEDT

Guardian er en fuldsyntetisk, stabil high performance litiumfedt med en enestående præstation ved høje og lave temperaturer. Høj modstandsevne if. surt og alkalisk vand. Udviser strukturel stabilitet og vandbestandighed samt lang levetid.

FORDELE

- Enestående korrosionsbeskyttelse
- Lav volatilitet og særlig oxidationsstabilitet
- Lange smørintervaller
- Forlænget levetid på lejer der udsættes for høj temperatur maksimeres
- Speciel ved opstart i hårdkulde

EGENSKABER

- Til hurtigtgående lejer
- Bredt temperaturområde fra -50°C till +180°C
- Høj vandresistens
- Oxidationsstabil
- Meget god termisk stabilitet
- Højt droppunkt
- Speciel god pumpbarhed
- Særlig korrosionsbeskyttelse

ANVENDELSESOMRÅDER:

Rullelejer · Kuglelejer · Hjullevlejer · Nålelejer ·



FARVE : Rød

NLGI : #2

VISKOSITET 40°C : 100 Cst

TIMKENTEST : 25 kg

DRYPPUNKT : +275°C

ARB. TEMP. : -50°C - +180°C

EMBALLAGE : 400g patron

ART : 292

payback
LUBRICANTS

292