

WIRE LUBE

WIRESMØRING

#300 Wire lube er et særligt højtpræsterende wiresmøresmiddel. Designet til at yde en ekstrem slidtage- og korrosionsbeskyttelse af stålwirer som udsættes for høje belastninger, slam, vand, saltvand og kemiske angreb. Binder ikke snavs og fungerer optimalt i alle slags klimaer.

FASTE EMNER

Wire Lube er baseret på en kombination af paraffinske mineral- og syntetiskeolier tilsat kraftige emner som modstår en ekstrem høj statiskbelastning gennem langtid.

HØJTRYKSEGENSKABER

Indeholder en speciel formuleret højtrykssubstans af molybden-disulfid og andre tilsætninger som giver en pålidelig slidtagebeskyttelse under den statiskebelastning som en wire udsættes for. Wire Lube klare tryk på op til 35 ton/cm².

STÆRKT PENETRERENDE

Den tynde olie appliceres let med pensel, pumpe-spray eller som spraydåse. Den penetrerer let og hurtigt til wirens indvendige overflader. Smøremidlet indeholder et opløsningsmiddel som gør det tyndt-flydende og derved skaber den høje krybeeffekt. Efter applicering fordamper opløsningsmidlet og smøremidlet vender tilbage til sin oprindelige viskositet og vedhæftning.

KRAFTIG BESKYTTELSE

Skaber en resistent overflade af faste emner som beskytter wiren mod korrosion ved exponering for vand, saltvand og andre kemiske angreb.

SMUDSAFVISENDE

Efter applicering skabes en smudsafvisende overflade samtidig med at penetrationen fortsætter inde i wirens tråde. Et smøremiddel med høj funktionalitet i alle slags klimaer.

LANG LEVETID

Friktionen mindskes betydeligt mellem de indvendige tråde ved stræk og wirens ydre ved oprulning hvilket ses over tid når wiren fortsat opleves som ny.

ANVENDELSESOMRÅDER:

Wirer indenfor alle områder f.eks: Grovindustri, marine, mobil- og havnekraner.

#300

FARVE : Sort
VISKOSITET 40°C : 43-54 Cst
BASEOLIE : Syntetisk PAO
FLAMMEPUNKT : +105°C
FOUR BALL TEST : 800 kg
TIMKENTEST : 27 kg
EMBALLAGE : 20, 4 ltr &
400 ml spray
ART : 300

300

payback
LUBRICANTS