

CHAIN LUBE

KÆDESMØRING

#302 Moly Chain lube er et trykfast kædesmøremiddel til alle slags kæder og hastigheder. Fås i varianter fra ekstremt penetrerende til 100% drypfri og vedhæftende afhængig af viskositet.

KRAFTIG KÆDEOLIE

Moly Chain lube er baseret på flere forskellige slags baseolier med en kraftig trykbestandig additivteknik der forhindrer slidtage og modstår tryk på op til 35 ton/cm².

LANG LEVETID

Højtrystilsætninger af molybden-disulfid og PTFE giver meget lav friktion ved høje belastninger og fjerner behovet for brug af anden olie for at forhindre slidtage på højt belastede kæder. Moly Chain lube øger levetiden på kæder op til 3 gange if. brug af traditionelle kædeolier.

RESISTENT

Moly Chain lube giver en resistent beskyttelsesbarriere af faste emner på alle overflader og beskytter mod slidtage, vand, saltvand og andre kemiske angreb.

VISKOSITET 22

Viskositet 22 er en transparent olie som ikke binder snavs og enkelt penetrerer alle kædens bevægelige dele. (også til O-ringskæder). Kan også benyttes til hurtigtgående kæder. Giver en meget kraftigt slidtagebeskyttelse i støvede og beskidte miljøer.

VISKOSITET 68

Som viskositet 22 men indeholder synligt molybden-disulfid og er derfor grå/sort. Har en god penetrerende evne med lav vedhæftning og kan bruges i alle slags miljøer og til de fleste hastigheder.

VISKOSITET 150

En meget vedhæftende, sort og drypfri kædeolie med lav penetreringsevne hvilket er tilpasset større kæder med lave hastigheder og et renere miljø.

ANVENDELSESOMRÅDER:

Kæder indefor alle områder f.eks: Tung industri, marineudstyr, mobilt og industrielt materiel, lastbiler og landbrug.



FARVE : Gul og grå/sort
VISKOSITET 40°C : 22, 68, 150 Cst
BASEOLIE : Paraffin
FLAMMEPUNKT : +157°C (22 Cst)
+210°C (68 Cst)
+277°C (150 Cst)
TIMKENTEST : 29,5 kg
ARB. TEMP. 22 : -40°C - +160°C
68 : -28°C - +200°C
150 : -15°C - +277°C
EMBALLAGE : 4, 20, 208 L
ART : 302

302

payback
LUBRICANTS