

SLIDE GUARD

KÆDE & VANGER

#309 Slide Guard er en high performance olie til kæder og vanger. Specielt udviklet til at minimere forbrug og slidtage. Tåler et ekstremt tryk og minimerer samtidig slidtage og vibrationer ved glidende bevægelser. Exceptionel reducere af forbrug af guideolie i værktøjsmaskiner med skærevæske.

LAV FRIKTION

Slide Guard er en højraffineret mineralolie med patenterede højtryksadditiver der giver lav gnidningsmodstand og minimerer slidtage ved statisk belastning.

HØJ BELASTNING

Slide Guard er trykforstærket med molybdendisulfid og PTFE. Disse emner yder ekstra beskyttelse ved tryk, slag, vibrationer og i perioder hvor smørefilm er ringe eller ikke tilstedeværende. Klarer tryk op til 35 ton/cm².

LAVT FORBRUG

Slide Guard mindsker slidtage og forhindrer vibrationer selv i perioder med lav mængde af smørefilm. Dette giver bløde og jævne bevægelser i applikationen.

Vandresistent og meget høj vedhæftning. Vedhæftningen bevirker at olien bliver betydeligt længere i applikationen, hvorfor smøreintervaller, forbrug og mængder ændres radikalt.

FORDELE - KÆDER & VANGER

- Minimerer slidtage
- Høj bæreevne
- Høj vedhæftning
- Høj vandresistens
- Særlig korrosionsbeskyttelse
- 2 - 4 gange længere smøreintervaller

VÆRKTØJSMASKINER (CNC)

- Reduceret forbrug 3-5 gange
- Øget levetid på skærevæske
- Reduceret vedligehold
- Forbedret ydelse
- Høj bæreevne
- Høj vedhæftning
- Svær at afspule med vand
- Forhindrer ophobning af lak og andre slags aflejringer

ANVENDELSESOMRÅDER:

CNC-maskiner · Elevator · Maskinguider · Kæder · Trapezgevind m.m.

OVERHOLDER / OVERSTIGER:

Cincinnati Machine P-47, -50, -53, -63, -74. S.I.P. Manufacturing ISO 19378/ISO 6743-13 GA, GB. DIN CGLP. U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02.



ISO VG : 220 cst
FLAMMEPUNKT : +239°C
FLYDEPUNKT : -18°C
EMBALLAGE : 208, 20, 4 L
ART : 309

payback
LUBRICANTS

309