

TAP SHIELD

BORING & GEVIND

#325 Tap Shield er en kraftig skæreolie til boring, gevindskæring og slibning. Anvendelig til alle typer af metaller med fremragende resultat og precision. Fjernes enkelt med vand.

HIGH PERFORMANCE

Tap Shield er en særligt højt præsterende skæreolie til alle typer af metalbearbejdning.

ANVENDELSE

Anbefales til manuel bearbejdning f.eks. boring, gevindskæring, slibning og dyb vertikal boring.

Appliceres direkte på skæreværktøjet med spray, pensel, drypf flaske eller via cirkulationssystem.

LAV FRIKTION

Tap Shield indeholder en speciel kombination af molybdendisulfid og PTFE som er temperatur- og trykfølsomme additiver.

Additiverne aktiveres ved brug og giver lavere friktion, slidtage og temperatur på skæreværktøjet, samtidig med at det bearbejdede emne opnår en flot finish.

MATERIALER

Anvendelig til alle typer af metaller som rustfrit og syrefast stål, støbejern, aluminium, kobber, messing eller nickellegeringer m.m.

ALUMINIUM

Fremragende til bearbejdning af aluminium. Ved f.eks. slibning af svejsefuger. Påfør Tap Shield på overfladen og slib med en rondel. Klæber ikke på slibeskiver og giver en markant forbedring af finishen.

BLANDBAR MED VAND

Tap Shield er 100% blandbar med vand hvilket letter rengøringsprocessen. Kan ved behov fortyndes med vand i f.eks. cirkulationssystemer.

FORDELE

- Forhindrer sammensvejsning fastbrænding og slidtage
- Fremragende ved slibning af aluminiumsvejsninger.
- Giver præcise gevind ved skæring
- Fjernes let med vand
- Speciel ved køling og smøring
- Høj finish og kvalitet
- Hurtig varmeafledning
- Øget levetid på værktøj
- Biostabil og bioresistent
- Misfarver ikke aluminium, kobber, messing eller bronze

ANVENDELSESOMRÅDER:

Boring, gevind og slibning



EMBALLAGE : 208, 20, 4 L, 250 ml
og 400 ml spray
ART : 325

payback
LUBRICANTS

325