

CHALLENGER

FULDSYNTETISK 2-TAKTSOLIE

#340 Challenger er en højpræsterende fuldsyntetisk 2-taktsolie af højeste kvalitet. Udviklet til alt fra enkle til avancerede racemotorer med højeffekt. En syntetiskebase med en avanceret additivteknik garanterer fremragende beskyttelse, renhed og levetid med en exceptionel lav røgudvikling.

TIL ALLE 2-TAKT

Challenger anbefales til alle typer af 2-taktsmotorer med både lav- og høj effekt og under alle forhold.

Challenger overstiger de nyeste specifikationer og anbefalinger fra producenterne af 2-taktsmotorcykler og scootere.

MINIMAL RØG & LUGT

Den specielle formulering forhindrer fortænding, giver et meget lavt lugtniveau og fra minimal til ubetydelig røgudvikling når motoren er varm.

HØJ RENHED

Additivteknik med lavt indhold af aske forhindrer aflejring hvilket giver renere motorer. Dette medvirker til maksimal funktion i powervalves (uden effekttab) samt længere levetid for motorer.

BESKYTTER VED OPBEVARING

Challenger efterlader en fed smørefilm som giver en kraftig beskyttelse af alle motorens indvendige dele under opbevaring.

LET BLANDBAR

Challenger garanterer en særlig homogen blanding med benzin i både varme og kulde. Giver brændstoffet en skarp rød farve.

ANVENDELSESOMRÅDER:

Olieinjection & direkte i benzin:
Gokart · Motorcykel · Kædesav · Knallert · Scotter · Vandscooter · m.m.

OVERHOLDER / OVERSTIGER:

ISO 6743-15EGD, ISO-L-EGC,
ISO-L-EGD, API-TC, JASO FC
og JASO FD.



#340

FLYDEPUNKT : -42°C
VISKOSITET 100°C : 10,9 Cst
BASOLIE : Fuldsyntetisk PAO
FLAMMEPUNKT : +92°C
DOSERING : Producentens anbefaling.
3-1 % (1:30 - 1:100)
EMBALLAGE : 200, 20, 4, 1 L
ART : 340

payback
LUBRICANTS

340