

SUPREME 9003

ENERGY SAVING

FULDSYNTETISK 5W-30

#370 Supreme 9003 5W-30 er en fuldsyntetisk motorolie med en avanceret additivteknik. En stabil og stærk motorolie som giver ultralav friktion. Holder motorer som nye gennem lang tid og giver høje brændstofbesparende egenskaber.

LAV FRIKTION

Supreme 9003 5W-30 er en fuldsyntetisk lavfriktionsolie af højeste kvalitet til højtydende benzin- og ethanolmotorer.

BRÆNDSTOFBESPARENDE

Supreme 9003 er en topmoderne motorolie med en ultralav friktionskoefficient som giver kraftigt brændstofbesparende egenskaber.

STÆRK SMØREFILM

Indeholder en speciel additivteknik med flydende molybdendisulfid og PTFE der giver lav friktion, forhindrer metalkontakt og samtidig klarer en meget høj belastning. Holder motorer som nye i lang tid. Supreme 9003 er udviklet til meget hårde driftsforhold i lange perioder.

ANVENDELSESOMRÅDER

Anbefales til moderne high performance benzin og ethanolmotorer med eller uden katalysator. kan også benyttes til Jetski eller lign. med eller uden turbo.

FORHINDRER OLIELÆKAGE

En unik egenskab er at Supreme 9003 genskaber funktionen i o-ringe og pakdåser, hvilket minimerer olielækage og uønskede reparationsomkostninger.

FORDELE

- Specielle koldstartsegenskaber
- Overlegen oxidationsstabilitet ved høje temperaturer
- Exceptionel beskyttelse mod termisk nedbrydning
- Højt viskositetsindex
- Høj varmeafledning
- Lav friktionskoefficient
- Trykforstærket
- Fremragende forskydningsstabil
- Skumningsresistent
- Brændstofbesparende
- Lange olieintervaller

OVERHOLDER OG OVERSTIGER:

API SN, CID A-A-52039B, MIL-PRF-46152E, Resource Conserving ILSAC GF-5, GM dexos-1™, GM 6094M, Chrysler MS-6395Q, Ford WSS-M2C946-A, M2C929-A, M2C930-A, Toyota og Honda spec.

#370

SAE : 5W-30
VISKOSITET 40°C : 75 cst
100°C : 12,4 cst
VISKOSITETSINDEX : 165
FLAMMEPUNKT : +226°C
FLYDEPUNKT : -42°C
SKUMTEST I : 0
II : 0
III : 0
EMBALLAGE : 208, 20, 4, 1 L
ART : 370

payback
LUBRICANTS

370