

# SUPREME 8000

## ENERGY SAVING

### FULDSYNTETISK 5W-30

#371 Supreme 8000 5W-30 er en multifunktionel, fuldsyntetisk motorolie med en avanceret additivteknik. En stabil motorolie med ultralav friktion og høje brændstofbesparende egenskaber.

#### MULTIFUNKTIONEL

Supreme 8000 er en fuldsyntetisk lavfriktionsolie af højeste kvalitet med høje brændstofbesparende egenskaber. En motorolie til nutidens nye diesel- og benzinmotorer i lette køretøjer med partikelfilter eller katalysator. ligeledes kompatibel med alle ældre bilmotorer.

#### MID SAPS

Med den seneste additivteknologi og det lave indhold af aske garanteres maksimal renhed i motorer. En ny teknologi som skåner miljøet og øger funktionaliteten i partikelfilter og katalysatorer.

#### BESKYTTER VED START

Supreme 8000 minimerer slidtage ved hjælp af hurtig oliecirculation, specielt i en motors opvarmningsfase hvilket tillader maksimal belastning og giver en exceptionel høj beskyttelse mod slidtage

#### STÆRK SMØREFILM

Supreme 8000 indeholder specielle friktionshæmmere bestående af flydende molybdendisulfid, PTFE og zink. Disse emner giver ultralav friktion i alle bevægelige dele og modstår meget høj belastning og holder derfor motorer som nye i lang tid.

#### HIGH PERFORMANCE

Supreme 8000 er udviklet til ekstreme driftforhold og længere skifteintervaller.

#### FORHINDRER OLIELÆKAGE

Supreme 8000 rekonditionerer O-ringe og pakdåser i motorer og minimerer på den måde oliespild samt uønskede reparationsomkostninger.

#### FORDELE

- Lav friktionskoefficient
- Brændstofbesparende
- Trykforstærket med Moly & PTFE
- Extreme koldstartsegenskaber
- Ekseptionel oxidationsstabilitet
- Ekseptionel beskyttelse mod termisk nedbrydning
- Højt viskositetsindex
- Høj varmeafledning
- Udsøgt skruestabilitet
- Skumningsresistent
- Ekstra slidtagebeskyttelse if. ventilløftere og knastaksler
- Forhindrer cylinderpolering
- Længere olieintervaller

#### OVERHOLDER OG OVERSTIGER:

ACEA C3-2012; API SN/CF; BMW Long Life-04; Chrysler MS-11106; GM dexos®-2 compliant; MB 229.31 / 229.51; Porsche A40; VW 502.00 / 505.00 / 504.00 / 507.00.

Iht. anbefalede OEM olieintervaller.

# #371

SAE : 5W-30  
VISKOSITET 40°C : 75 cst  
100°C : 12,4 cst  
VISKOSITETSINDEX : 165  
FLAMMEPUNKT : +224°C  
FLYDEPUNKT : -42°C  
SKUMTEST I : 0  
II : 0  
III : 0  
ZINK INDHOLD: 970 ppm  
EMBALLAGE : IBC, 208, 20, 4  
og 1 L

**payback**  
LUBRICANTS

# 371