

# SUPER TRANS ARCTIC OW-20

## TRANSMISSIONSOLIE

*#395 Super Trans Arctic er en high performance, fuldsyntetisk transmissionsolie med en avanceret additivteknologi. Egnede til konvertere, gearkasser, differentialer, hydrostater, hydraulik og aksler med vådbremser. Udviklet til at overstige Caterpillar's nyeste TO-4M transmissions specifikation.*

### HØJESTE PERFORMANCE

Super Trans Arctic er en fuldsyntetisk transmissionsolie af højeste kvalitet. Optimerer virkningsgraden i transmissioner og holder dem som nye i lange perioder. Super Trans Arctic overstiger de højeste krav fra Caterpillar.

### LÆNGERE LEVETID

Eksklusive baseolier, additiver og patenterede friktionshæmmere forlænger levetid, skifteintervaller og giver samtidig en overlegen sænkning af driftstemperaturen i f.eks konvertere.

### VED BELASTNING

Ved højt tryk eller stødbelastninger presses en normal oliefilm væk og der opstår slidtage hvis ikke der forefindes en film af faste smøremidler mellem metalfladerne.

Super Trans Arctic indeholder en række friktionsreducerende additiver som opbygger en glat smørefilm af faste emner på alle metaloverflader. Smørefilmen modstår tryk på op til 35 ton/cm<sup>2</sup> og beskytter drev og lejer i perioder hvor der er lidt eller ingen olie tilstede i transmissionen.

### FORHINDRER OLIELÆKAGE

Super Trans Arctic vedligeholder og genskaber virkningen i O-ringe og pakdåser i hele systemet, hvilket minimerer ind- og udvendig olielækage og således reducerer omkostninger til uønskede og ofte dyre reparationer.

### FORDELE:

- Besparelse af brændstof
- Højere virkningsgrad
- Fremragende slidtagebeskyttelse
- Lavere arbejdstemperatur
- Forlænger olieskifteintervaller
- Særlige kuldeegenskaber
- Skumningsresistent
- Reducerer vibrationer og støj i vådbremser
- Oxidationsstabil
- Resistent if. termisk nedbrydning
- Højt viskositetsindex
- Vedligeholder gummimaterialer og forhindrer olielækage

### OVERHOLDER/OVERSTIGER:

Caterpillar TO-4M Arctic;  
Allison C-4; Allison TES 439;  
Komatsu KES 07.802, KES 07.868.1,  
Komatsu-Dresser; Tremec TTC;  
Terex Construction Equipment;  
Vickers M2950S och 35VQ25.



FARVE : Grøn  
SAE : OW-20  
VISKOSITET 40°C : 36 cst  
100°C : 7,8 cst  
VISKOSITETSINDEX : 184  
FLAMMEPUNKT : +210°C  
FLYDEPUNKT : -51°C  
SKUMTEST I : 0  
II : 0  
III : 0  
EMBALLAGE : 20, 4 & 1 L  
ART : 395

**payback**  
LUBRICANTS

**395**