

# SUPER TRANS ARCTIC OW-20

## TRANSMISSIONSOLJA

#395 Super Trans Arctic är en högpresterande, helsyntetisk transmissionsolja med avancerad additivteknologi. Lämpad för konvertrar, växellådor, differentier, hydrostater, hydraulik och axlar med våta bromsar. Utvecklad för att överträffa Caterpillar's nyaste TO-4M transmissions specifikation.

### HÖGSTA PRESTANDAN

Super Trans Arctic är en helsyntetisk transmissionsolja av högsta kvalitet. Förbättrar verkningsgraden i transmissioner och håller dem i nyskick över tid och överträffar de högsta kraven från Caterpillar.

### LÄNGRE LIVSLÄNGD

Exklusiva basoljor, tillsatser och patenterade friktionsmodifierare förlänger livslängd, oljebytesintervallen och ger samtidigt en överlägsen sänkning av driftstemperaturen i t.ex konvertrar.

### VID BELASTNING

Vid höga tryck eller stötbelastning pressas normalt en oljefilm bort och slitage uppstår, om inte ett gränsskikt av fasta smörjmedel finns mellan metallytorna.

Super Trans Arctic innehåller flera friktionsreducerande beståndsdelar som bildar en slät smörjfilm av fasta ämnen på metallytor. Denna motstår tryck upp till 35 ton/cm<sup>2</sup> och skyddar transmissionen under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

### FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

Super Trans Arctic underhåller och rekonditionerar o-ringar samt pack-boxar i hela systemet vilket minimerar inre och yttre oljeläckage. Detta förhindrar oönskade reparationskostnader.

### FÖRDELAR:

- Bränslebesparande
- Ger högre verkningsgrad
- Utmärkt slitageskydd
- Lägre arbetstemperatur
- Förlänger bytesintervallen
- Utmärkta köldegenskaper
- Skumningsresistent
- Reducerar vibrationer och ljud i våta bromssystem
- Oxidationsstabil
- Resistens mot termisk nedbryt
- Högt viskositetsindex
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

### UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

Caterpillar TO-4M Arctic;  
Allison C-4; Allison TES 439;  
Komatsu KES 07.802, KES 07.868.1,  
Komatsu-Dresser; Tremec TTC;  
Terex Construction Equipment;  
Vickers M2950S och 35VQ25.



FÄRG : Grön

SAE : OW-20

VISKOSITET 40°C : 36 cst

100°C : 7,8 cst

VISKOSITETSINDEX : 184

FLAMPUNKT : +210°C

FLYTTEMPERATUR : -51°C

SKUMTEST I : 0

II : 0

III : 0

FÖRPACKNING : 20, 4 & 1 L

ART : 395

**payback**  
LUBRICANTS

**395**