

SUPER TRANS

TRANSMISSIONSOLIE

#396 Super Trans er en high performance, semisyntetisk transmissionsolie med en avanceret additivteknologi. Udviklet til konverterer, gearkasser, differentialer, hydrostater, hydraulik og aksler med vådbremser.

HØJ KVALITET

Super Trans er baseret på semisyntetiske baseolier af højeste kvalitet. Udviklet til at overstige de højeste krav til specifikationer fra flere producenter som f.eks. Caterpillar.

Super Trans forbedre virkningsgraden i transmissioner og holder disse som nye i lange perioder.

LÆNGERE LEVETID

Eksklusive baseolier, additiver og patenterede friktionsmodifikatorer forlænger levetiden, olieintervaller og giver samtidig en overlegen sænkning af driftstemperaturen i f.eks. konvertere.

VED BELASTNING

Ved højtryk eller stødbelastninger presses en normal oliefilm væk og slidtage opstår hvis ikke der forefindes en tyndfilm af faste smøremidler mellem metalfladerne.

Super Trans indeholder en række friktionsreducerende additiver der opbygger en glat smørefilm af faste emner på alle metaloverflader. Smørefilmen modstår tryk på op til 35 ton/cm² og beskytter drev og lejer i perioder hvor der er lidt eller ingen olie tilstede i applikationen.

FORHINDRER OLIELÆKAGE

Super Trans vedligeholder og genskaber virkningen i O-ringe og pakdåser i hele systemet, hvilket minimerer ind- og udvendig olielækage og således reducerer omkostninger til uønskede og ofte dyre reparationer.

FORDELE:

- Giver højere virkningsgrad
- Lavere arbejdstemperatur
- Forlænger skifteintervaller 100 %
- Fremragende kulde egenskaber
- Fremragende slidtagebeskyttelse
- Højt viskositetsindex
- Skumningsresistent
- Reducerer vibrationer og støj i vådbremser.
- Oxidationsstabil
- Resistens mod termisk nedbrydning
- Kompatibel med alle materialer
- Vedligeholder gummimateriale og forhindrer olielækage

OVERHOLDER/OVERSTIGER:

API GL-1, GL-3, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF TE-ML 03 Off Highway Powershift Transmissions, Eaton-Roadranger Transmission Lube, Meritor Trans Lube og Sperry Vickers M2950S.



FARVE : Grøn

SAE : 10W, 30W, 50W

VISKOSITET 40°C : 36, 100, 210 cst

100°C : 6,5-19,7 cst

VISKOSITETSINDEX : 120-110

FLAMMEPUNKT : +218°C - +266°C

FLYDETEMP : -42°C

SKUMTEST I : 0

II : 0

III : 0

EMBALLAGE : 208, 20, 4 ltr

ART : 396

payback
LUBRICANTS

396