

SIMPLEX

MULTI-TRANS-HYDRAULIK

#397 Simplex Supreme er en extreme performance, semisyntetisk transmissionsolie designet til maksimal holdbarhed i landbrugs- og entreprenørmaskiner. En multifunktionel olie til gearkasser, differentialer og hydraulik. Olien der øger materiellets levetid.

HØJ KVALITET

Simplex er en semisyntetisk transmissionsolie af maksimal kvalitet. Til manuelle gearkasser, hydraulik, aksler med vådbremser og i kombi-systemer i f.eks. landbrugsmaskiner.

Simplex forøger virkningsgraden i transmissioner og holder dem som nye i lange perioder.

ØGET LEVETID

Avancerede additiver og patenterede friktionsmodifikatorer giver store forskelle if. holdbarhed, slidtage og driftstemperatur i f.eks. gearkasser på landbrugsmaskiner. Overstiger John Deere's højeste specifikationer og performance krav med værdier ingen andre olieproducenter nogensinde har opnået! Olien der øger levetiden.

FORHINDRER OLIELÆKAGE

Simplex vedligeholder og genskaber funktionen i O-ringe og pakdåser i hele systemet, hvilket minimerer ind- og udvendig olielækage og således reducerer omkostninger til uønskede reparationer og driftstop

FORDELE:

- Eksterem slidtage beskyttelse
- Højere virkningsgrad
- Lavere arbejdstemperatur
- Ekstrem temperatur stabilitet
- Høj skumningsresistens
- Reducerer vibrationer og støj i vådbremser

- Korrekt og direkte funktion i koblinger og vådbremser
- Eliminerer overophedning
- Forlænger olieintervaller 100 %
- Vedligeholder gummimateriale og forhindrer olielækage

TRÆG GEARSKIFTE I KULDE

Simplex kan desuden anvendes i manuelle gearkasser i personbiler hvor en GL-4 olie anbefales og vil eliminere træge gearskift i kulde.

OVERHOLDER/OVERSTIGER:

API GL-4, Trans fluid type A, Case/IH: B-5/B-6, MS-1204/-1205/1206/1207/-1209/-1210/1230/ JIC 143/144/145/146/185/ CVX. Clark Lift: TA 12/-18/HR500/600. Denison: HF-O, HF-1, HF-2. Deutz/Allis: TTV/Hyd Trans/Power 821 XL/246634/25741/272843. John Deere: J20A/-B/-C/-14B/-C/-21A /303 Fluid/ Quatrol®/Auto power/ IVT. MF: M-1110/-1127 A/B/-1129A/-1135/ -1141/-1143. New Holland: TVT/ESN-M2C41-A/-B/-C/-M2C43/-M2C48-A/-B/ -M2C53-A/-B/-M2C86-B/ -C/-M2C92-A/ -M2C134D/-M2C159-B/-C/ FHA-2C-200/-201.00/ CMC M 1145/ Dyna VT. ZF: ZF TE-ML-03E/-05/-05E/-06E/-06F. Allis-Chalmer, Deutz, Kubota, Landini, Massey Ferguson, Same, Deutz Fahr, Clark, Vickers (eaton), Yanmar, Volvo VME WB 101(907303), Zetor og mange andre. (IKKE til Cat TO-4).



FARVE : Lysgul

SAE : 80W

VISKOSITET 40°C : 62 cst

100°C : 10 cst

VISKOSITETSINDEX : 150

FLAMMEPUNKT : +229°C

FLYDEPUNKT : -43°C

SKUMTEST I : 0

II : 0

III : 0

EMBALLAGE : 208, 20, 4, 1 L

ART : 397

payback
LUBRICANTS

397