

TWISTER DX III

MULTIFUNKTIONEL ATF

#399 Twister DX III er en stabil, fuldsyntetisk og multifunktionel ATF til de fleste automatgearkasser. Udviklet til maksimal trækraft, ultralav friktion, skumningsresistens og lang holdbarhed.

MULTIFUNKTIONEL

Twister DX III ATF er en eksklusiv, fuldsyntetisk transmissionsolie som indeholder en række multifunktionelle additiver der dækker over en række forskellige specifikationer i biler og tunge køretøjer.

BEDRE MOMENT

Twister garanterer en særegen beskyttelse if. slidtage, stabilitet og bedre moment. Udviklet til særligt hårde forhold i lange perioder.

FORANDRINGER

Ved skift til Twister ændres både lyd og adfærd i gearkassen og i flere tilfælde har gearkasser med mislyde og dårligt gearskifte fungeret som nye efter skifte til Twister DX III.

FORHINDRER OLIELÆKAGE

En unik egenskab er at Twister vedligeholder og genskaber funktionen i O-ringe og pakdåser i hele systemet, hvilket minimerer ind- og udvendig olielækage og således reducerer omkostninger til uønskede reparationer.

FORDELE

- Øger virkningsgraden
- Sænker arbejdstemperaturen
- Fremragende i lav temperatur
- Overlegen varmemestabilitet
- Meget højt viskositetsindex
- Blødere og støjsvagt gearskifte
- Exceptionel lang holdbarhed
- Skumningsresistent
- Vedligeholder gummimaterialer og forhindrer olielækage

ANBEFALES TIL:

Audi, BMW, CAT, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford (LV), GM, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Volvo og entreprenørmaskiner m.m.

SPECIFIKATION:

Aisin Warner: JWS 3309, T IV. Allison: C3, C4, TES 295/TES 389. Audi/VW: G-055 052-162. G 055-025-A2 (JWS 3309). G 052-990. G 055 162 A1, A2, A6. G 060 162, 052 98, TL52162. BMW: 7405E (83 22 0 0 026922). LA 2634. LT 71141. P/N 83 222 152 426. Mini 83 22 0142 516/ 832 22 402 413 9 (JWS 3309). CAT: AT-1 & AT-1 HD. Chrysler/ Mopar: ATF +3 (SM 1716E), ATF+4 (MS9602), P/N 05127382AA, AS 68 RC (T IV). Daewoo: LT 771141. Ford: Mercon-V, -SP, FNR5/ P/N XL-12, M2C138CJ, M2C166H. GM: Type A, -TIV, Suffix A, Dexron II, II-D, IIE, III, III-E, III-G, III-H. Honda: ATF DW-1; ATF Z-1 P/N 0822-9001. Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP II,-III,-IV, J2, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-968, Red-1. ISUZU: Genuine ATF/Besco ATF-II, -III. Jaguar: LT 71141. Jeep: ATF +3, +4. JASO: A-1, JWS 3309. Mazda: M-III,-V, ATF M-5. MB: 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11. Mini Cooper: 83 22 0 42 4139 (JWS 3309) Mitsubishi: SP II,-III,-IV. Nissan: Fluid A, Matic -D,-J,-K,-S. Porsche: LT 71141, T IV (JWS3309). Saab: 93 165 147. Subaru: ATF, ATF-HP. Suzuki: 3314, 3317, ATF 3309, Matic D ATF. Toyota: Type -II,-III, T-1V, WS (JWS 3309), Vickers: I286, 2905S. Volvo: 4 - 6 växl 97340, 97341, T IV JWS 3309. ZF: TE-ML-02F, -03D, -11A,-11B,-14A,-14,-14C. (IKKE til CVT gearkasser, Dexron VI (6) og Ford Typ F/G, Mercon, C, V,).



FARVE : Rød

SAE : 10W

VISKOSITET 40°C : 36 cst

100°C : 7,7 cst

VISKOSITETSINDEX : 196

FLAMMEPUNKT : +206°C

FLYDEPUNKT : -54°C

SKUMTEST I : 0

II : 0 (95°C)

III : 0 (125°C)

IV : 0 (150°C)

EMBALLAGE : 208, 20, 4, 1 L

ART : 399

payback
LUBRICANTS

399