

# KØLERTÆTNING

## STOPPER UTÆTHEDER

*#401 Kølertætning tætner hurtigt og permanent utætheder i kølere, varmeapparater, pakninger og små revner i motorblokke. Fungerer også i mange andre typer varme- og kølesystemer.*

### HURTIG TÆTNING

Kølertætning opløses hurtigt i det cirkulerende kølesystem / varmesystem og stopper en opstået utæthed indenfor ca. 30 minutter.

### BESKYTTER

Samtidig med at lækagen stoppes beskyttes det komplette system mod korrosion og opbygning af kalk.

### ALLE SLAGS MATERIALER

Brugbar til alle typer af materialer som kan forekomme i et kølesystem. Kølertætning er kompatibel med alle slags glykoler og væsker som er blandbare med vand.

### DOSERING

1,5 -2 % Kølertætning rækker til tætning af et utæt kølesystem i et køretøj. I større kølesystemer kan doseringen procentuelt reduceres.

### BRUGSANVISNING:

1. Omrystes inden brug.
2. Tilsættes i cirkulerende systemer.
3. Ved påfyldning i ekspansionsbeholder skal beholderen tømmes først hvis ikke der er cirkulation gennem denne.
4. Start motor/cirkulationspumpe og kontroller at systemet cirkulerer
5. Kør motor/system i mindst 30 minutter.
6. Indstil varmeapparatet på maks. eller slukket. (Ved lækage i varmeapparat = maks varme.)

### ANVENDELSESOMRÅDER:

Kølesystemer i køretøjer · Varmesystem i bygninger · Gulvvarmeslanger m.m.

# #401

FARVE : Brun

DOSERING : 1,5 - 2 %

EMBALLAGE : 300 ml og 4 L

ART : 401

**payback**  
LUBRICANTS

# 401