

# MOTORRENS

## INDVENDIG RENGØRING

*#407 Motorrens er et højeffektivt rengøringsmiddel til indvendig rengøring af motorer for forbrændingsrester, aflejringer og glykol. Forbygger og afhjælper støj fra tikkende hydrauliskeventilløftere og øger levetiden på den nye olie.*

### VED FORBRÆNNING

En motor efterlader ved forbrænding: vand, syre, slam, koks, harpiks, uopløste salte, gasser og rester af uforbrændt brændstof.

En overvejende del af disse emner belaster motorolien og bevirker at smøreevne og holdbarhed forringes. Samtidigt ophobes forskellige andre aflejringer med tiden i en motor.

### SLIDTAGE

Aflejringer forurener en motors indvendige miljø og medvirker til u hensigtsmæssig slidtage. Aflejringer bevirker ofte også at hydrauliske løftere tikker, stempelringe brænder fast og med tiden, en forøgelse af brændstof og olieforbrug.

### SURT MILJØ

Efter olieskifte bliver den ny olie normalt omgående sort og forurenet af tilbageværende olierester i en motor. Dette medfører kortere levetid på den ny olie end hvis motoren er rengjort indvendig inden påfyldning af olie.

### RENERE MOTOR

Motorskyl rengør en motors indvendige dele for aflejringer og aftappes sammen med den gamle olie ved olieskift.

Aflejringerne følger således med spildolien ud og motoren er nu ren indvendigt. Resultatet er nu at den ny motorolie kan bibeholde sin viskositet og performance i længere tid.

### DOSERING:

5 - 10 % af olievolumen.  
Eks. 300 ml rækker til et oliesystem på op til 6 liter.

### BRUGSANVISNING:

1. Kør motoren varm.
2. Hæld Motorskyl i den "gamle" motorolie.
3. Lad motoren stå i tomgang eller kør en kort tur.
4. Aftap olien efter 20-30 min.
5. Udskift oliefilter og påfyld ny olie.

### ANVENDELSESOMRÅDER:

Benzin-, diesel- og etanolmotorer samt kompressorer.

# #407

FARVE : Rav

DOSERING : 5 - 10 %

EMBALLAGE : 4 L, 300 ml

ART : 407

**payback**  
LUBRICANTS

# 407