

HYDRAULIK TÆTNER

STOPPER OLIELÆKAGE

#416 Hydrauliktætning er et effektivt olieadditiv som stopper olielækage under drift. Efter 1-7 driftsdage i et oliesystem har alle gummipakninger, O-ringe og pakdåser gendannet deres funktionalitet og smidighed og er atter tætte.

FORHINDRER LÆKAGE

Hydrauliktætning er et additiv som ved kun 2 % iblanding forebygger lækage i hydrauliksystemer.

OPSTÅET LÆKAGE

Ved 5 % iblanding genskabes funktionaliteten i hårdt og gammelt gummi i hele systemet. Gummien bliver atter blød, elastisk og ekspanderer hvorved olielækagen stoppes.

UNDER DRIFT

Processen sker under drift (uden stilstand) og udnytter driftvarmen i systemet til at skabe en kemiskreaktion.

Forhindrer normalt ikke lækage på steder hvor gummien har taget skade men giver oftest en forbedring.

KRAFTIG OLIEFORSTÆRKER

Hydrauliktætning indeholder en high performance additivpakke som stabiliserer oliens viskositet og øger smøreevnen markant. Reducerer slidtage i hydraulikpumper og sænker normalt olietemperaturen ved hård drift.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Hydrauliksystem
- Bagaksler
- Navreduktioner
- Manuelle gearkasser
- Industriegear

BLANDBAR I:

- Mineralskolie
- Syntetiskolie
- Esterolier (bioolier)

IKKE TIL:

- Automatgearkasser
- Servostyring
- Motorer
- Konvertere

#416

FARVE : Rav

DOSERING : 2 % Forbyggelse
4-5 % Ved lækage

EMBALLAGE : 200, 20 og 4 L

ART : 416

payback
LUBRICANTS

416