

# XL-50 AVFEDTNING

## ASFALT, OLIE, FEDT M.M.

*#634 XL-50 er et affedtningsmiddel til køretøjer, materiel og industri. Specielle komponenter bevirker at produktet hæfter på våde overflader og efterfølgende kan afspules let med vand.*

### VÅDE OVERFLADER

XL-50 adskiller sig fra en traditionel petroleumsaffedtning idet den kan appliceres på våde overflader. XL-50 emulgerer med vand ved afspulning og minimerer olierester på lakerede overflader.

### LUGTFRI

XL-50 er et lavaromatisk affedtningsmiddel med næsten ingen lugt.

### FJERNER

- Asfaltstænk
- Fedt
- Olie
- Vejsalt

### ANVENDELSOMRÅDER:

- Køretøjer
- Maskiner
- Materiel
- Industri
- Vaskekar

### VASK RIGTIGT:

1. Fjern den værreste snavs med højtryksrens ved behov.
2. Påføres koncentreret nedefra og opad
3. Lad virke i ca. 5-10 minutter.
4. Spul af med højtryksrenser.
5. Efterbehandling med alkalisk vaskemiddel #625 Ultra Shine eller #633 Ultra Clean.

FOR EKSTRA GODT RESULTAT Efterbehandel applikationen med #625 Ultra Shine eller #633 Ultra Clean som begge fjerner andre typer snavs.

#634

EMBALLAGE : 1000, 205 og 20 L  
ART : 634

**payback**  
LUBRICANTS

**634**